

## Nordpeis AS

Gjellebekkstubben 11  
3420 Lierskogen, Norway

SalzL1-CRP-2013/11/20



### Salzburg L Convection / L+1 Convection EN 15250:2007

Heating of living accommodation / Raumheizer für feste Brennstoffe für Wohnbauten  
Year of Approval / Zulassungsjahr **2013**

<b>Fire safety:</b>	<b>Feuersicherheit :</b>	
Reaction to fire:	Brandverhalten:	A1 WT
Distance to combustible:	Abstand zu brennbaren Materialien:	
Behind:	Hinten:	20 mm
Beside:	Seitlich	150 mm
<b>Flue gas temperature:</b>	<b>Abgastemperatur:</b>	<b>113 °C</b>
<b>Emission of combustion:</b>	<b>Emissionswerte:</b>	
	CO	0,07 % vol
	NOx	118 mg/m <sup>3</sup>
	OGC	75 mg/m <sup>3</sup>
	PM	23mg/m <sup>3</sup>
<b>Thermal Output:</b>	<b>Gesamtwärmeleistung:</b>	<b>45,1 kWh</b>
<b>Heat output:</b>	<b>Gesamtwärmeabgabe:</b>	<b>162504 kJ</b>
<b>Thermal storage capacity:</b>	<b>Wärmespeicherkapazität:</b>	<b>100% after / nach 4,4h</b> <b>50% after / nach 16,7h</b> <b>25% after / nach 27,0h</b>
<b>Energy efficiency:</b>	<b>Wirkungsgrad:</b>	<b>90%</b>
<b>Nominal heat output: during discharge period</b>	<b>Nennwärmeleistung während des Entladungszeitraums:</b>	<b>2,00kW</b>
<b>Surface temperature:</b>	<b>Oberflächentemperatur:</b>	Pass / <b>Bestanden</b>
<b>Mechanical resistance:</b>	<b>Mechanischer Widerstand:</b>	Pass / <b>Bestanden</b>
<b>Cleanability:</b>	<b>Reinigungsfähigkeit:</b>	Pass / <b>Bestanden</b>
<b>Maximum recommended chimney weight:</b>	<b>Das empfohlene Schornsteingewicht:</b>	<b>350 kg</b>
<b>Fuel type:</b>	<b>Brennstoff:</b>	<b>Wood logs / Scheitholz</b>

Intermitent burning / Zeitbrandfeuerstätte  
Read and follow the manual / Lesen und befolgen Sie die Bedienungsanleitung  
Double allocation is acceptable / Mehrfachbelegung des Schornsteins ist möglich

**Complies with / Entspricht folgenden Standards:**  
Art 15a B-VG  
LRV of Switzerland  
BlmSchV 1, 2

**Test report / Prüfbericht Nr.**  
**RRF - 50 13 3510**  
**RRF - 50 13 3415**

**SN:**